

BAXI

POWER HT-A


Palielinātas jaudas
kondensācijas tipa gāzes
apkures katls,
novietojams uz grīdas.



650 €
35%
kW

110%

Zvaigzne kura silda!



TEHNISKIE DATI:

- Alumīnija un silīcija sakausējuma siltummainis;
- Modulējošā cirkulācijas sūkņa vadība;
- Elektroniskais kontrolieris ar sistēmas pašdiagnostiku;
- 100% jaudas saglabāšana pie pazemināta ieejošā gāzes vada spiediena līdz pat 5 mbar.;
- iespējams 16 katlu kaskādes slēgums;
- Plaša modeļu izvēle: 430;500;570 un 650kW

Tehniskie dati

Power HT-A		1.430	1.500	1.570	1.650
Nominālā slodze	kW	400	470	540	610
Nominālā jauda (80/50°C) pilna/daļēja slodze	kW	392,8	462	531,4	601
Nominālā jauda (50/30°C) pilna/daļēja slodze.	kW	422,4	498,2	574,6	651,5
Minimālā jauda pie (80/60 °C)	kW	77	91	105	119
Minimālā jauda pie (50/30 °C)	kW	84,8	99,8	115	130,4
Enerģijas izlietojuma novērtējums (Dir CE/92/42)		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lietderības koeficients pēc (DIN 4702-T8) (40/30 °C)	%	109,4	109,3	109,2	109,1
Nominālais lietderības koeficients pie (80/60 °C)	%	98,2	98,2	98,2	98,2
Nominālais lietderības koeficients pie (50/30 °C)	%	105,6	106	106,4	106,8
Nominālā siltumnesēja cirkulācija siltummaiņā (ΔT 20° C)	l/h	17200	20210	23200	26230
Klase NOx (EN 483)		5	5	5	5
Minimālā darba temperatūra	°C	-5	-5	-5	-5
Katla ūdens ietilpība	lt	73	84	97	106
Condensāta daudzums (50/30 °C)	l/h	47,5	55,2	62,9	71,8
Maksimālais darba spiediens	bar	6	6	6	6
Maksimālā darba temperatūra	°C	90	90	90	90
Dūmvada maksimālais garums	m	60 (Ø200)	60 (Ø200)	60 (Ø200)	60 (Ø200)
Maks.dūmgāzu izmešu daudzums	kg/s	0,188	0,22	0,253	0,286
Min.dūmgāzu izmešu daudzums	kg/s	0,038	0,044	0,05	0,057
Maks. dūmgāzu temperatūra pie (80/60 °C)	°C	60	60	60	60
Dūmgāzu retinājums	Pa	180	180	180	180
Dūmgāzu plūsma Qn	m³/h	511,9	595,2	678,5	773,8
Izmēri (h×l×p) *	mm	1526×762×1882	1526×762×2192	1526×762×2192	1526×762×2192
Svars netto	kg	540	598	636	674
Gāzes tips		Metāns / GPL			
Elektriskā jauda	W	463	583	790	750
Elektriskā jauda gaidīšanas režīmā	W	60	61	64	64
Elektriskā jauda gaidīšanas režīmā	W	3,5	3,5	3,5	3,5

BAXI pārstāvniecība Latvija SIA "JANA"

Miera iela 90, LV-1013, Rīga

tel. +371 67336595

fax. +371 67360041

e-mail: Info@jana.lv

www.jana.lv

Maks. āra temperatūras devēja kabeļa garums

< 20m (0,8mm²)
< 80m (1,0mm²)
< 120m (1,5mm²)
< 120m (1,5mm²)