

BAXI

Gāzes caurplūdes ūdens sildītāji

SIG-2



SILTS ŪDENS VIENMĒR JŪSU KOMFORTAM

Tehniskie dati		Siltais ūdens		
		SIG-2 11p	SIG-2 11i	SIG-2 14i
Maks.lietderīgā siltuma jauda	kW	19	19	23,7
Min.lietderīgā siltuma jauda	kW	7,5	7,5	7,5
Maks.patērējamā siltuma jauda	kW	21,8	21,8	27,2
Min.patērējamā siltuma jauda	kW	9	9	9
Maks.patēriņš dabasgāzei/sašķidrinātai gāzei	$\frac{m^3}{h}$ (kg/h)	2,31(1,72)	2,31(1,72)	2,88(2,14)
Sadegšanas kamera	-	atvērta	atvērta	atvērta
Aizdedzes sistēma	-	Pjezo	elektroniska	elektroniska
Regulējamais ūdens temperatūras diapazons	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Siltā ūdens ražība $\Delta t=25^\circ C$	l/min	10,9	10,9	13,6
Siltā ūdens ražība $\Delta t=35^\circ C$	l/min	7,8	7,8	9,7
Min.siltā ūdens patēriņš	l/min	2,5	2,5	2,5
Maks./Min.darba ūdens spiediens	bar	10/0,2	10/0,2	10/0,2
Dūmvada pievienojums	mm	100	110	130
Nominālais gāzes spiediens	mbar	13,5-20	13,5-20	13,5-20
Dūmgāzu temperatūra	°C	185	185	168
Izmēri: augstums	mm	592	592	650
Izmēri: platums	mm	314	314	363
Izmēri: dziļums	mm	245	245	245
Svars NETTO/BRUTTO	kg	10,6/12,6	11,1/13,1	12,6/15,1
IEPAKOJUMA IZMĒRI	cm	65,5x36,7x 28	65,5x36,7x 28	71,3x41,6x2 8